

Capatect Sprinter Zusatz

Špeciálna prísada na rýchlejšie vytvorenie filmu na omietke Capatect, penetračnom nátere, fasádnych farbách Muresko a CarboSol počas vlhkého/chladného ročného obdobia.

Popis výrobku

Účel použitia	Špeciálna prísada pre vlhké/chladné ročné obdobie na dodatočnú úpravu omietok Capatect CarboPor, PrimaPor a Silikon Fassadenputz W, penetračného náteru Capatect Putzgrund a Putzgrund 605, fasádnych farieb Muresko a CarboSol Fassadenfarbe pri teplotách +1 °C až +8 °C a pri vlhkosti vzduchu ≤ 95 % (iné poveternostné podmienky majú nepriaznivý vplyv na vlastnosti pri schnutí).
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na urýchlenie tvorby filmu na povrchu ■ Prísada na úpravu pre rozsah teplôt +1 °C až +8 °C a vlhkosť vzduchu ≤ 95 %. ■ Pridávanie priamo na stavenisku ■ Odolnosť proti mrazu
Balenie/veľkosti balenia	Plastová fľaška 125 ml.
Farebné odtiene	Transparentne žltý.
Skladovanie	V chladnom a nemrazivom prostredí. Výrobok možno skladovať 6 mesiacov od dátumu výroby, musí byť ale spracovaný v priebehu zimnej sezóny.
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca 1,0 kg/l ■ pH: 9,5 - 10,2

Spracovanie

Príprava materiálu	<p>Spracovanie s omietkou:</p> <p>Zamiešajte vrchnú omietku vhodným miešačom. Pridajte obsah 1 fľaštičky prísady Capatect Zusatz Sprinter (125 ml na 25 kg materiálu vrchnej omietky) a potom znovu dobre premiešajte. V prípade potreby pridajte max. 0,5 % vody na dosiahnutie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pozor pri tónovanom tovare! Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie.</p> <p>Spracovanie s penetračným náterom a fasádnou farbou:</p> <p>Capatect Putzgrund alebo fasádnou farbu zamiešajte vhodným miešačom. Pridajte obsah 2 fľaštičiek prísady Sprinter (250 ml na 25 kg materiálu) a potom znovu dobre premiešajte. V prípade potreby pridajte max. 4 % vody na dosiahnutie konzistencie vhodnej na spracovanie. Pozor pri tónovanom tovare! Pred nanášaním skontrolujte zhodu tónovania s originálnym farebným vzorom. Neuznávame dodatočné reklamácie.</p>
Spotreba	<p>125 ml (1 balenie) na 25 kg omietky</p> <p>250 ml (2 balení) na 25 kg fasádnej farby alebo základného náteru Capatect Putzgrund</p>



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Podmienky spracovania

Štruktúrovaná omietka alebo farba s prídavkom Sprinter sa nesmie miešať s normálnym tovarom. Nikdy nepracujte pri teplotách nižších ako +1 °C a pri vlhkosti vzduchu vyššej ako 95 %, pretože nedôjde k vytvoreniu filmu. Ideálna teplota spracovania je v rozsahu +1 °C až +8 °C.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Po manipulácii starostlivo umyte.

Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Obsahuje roztok amoniaku

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
e-mail: obchod@caparol.sk
www.caparol.sk

Servisné centrum pre zákazníkov

Technické informácie · Vydané: november 2025

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: november 2025

Caparol Slovakia s.r.o. · Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 905 591 584 · e-mail: obchod@caparol.sk · Internet: www.caparol.sk